

CP-UNC-TA30L3-MW

3.0 Mpix venkovní IP kamera s IR přísvitem a Wi-Fi



3. Mpix

- 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení **3.0 Mpix @ 20sn./s** nebo **1080p @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.264 / MJPEG dual stream**
- DWDR, Day&Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Pevný objektiv **3.6 mm**
- IR přísvit až **30 m**
- **Wi-Fi**
- **ONVIF, slot na SD kartu**
- Stupeň krytí **IP 67**
- Mobilní aplikace **CMOB** a CMS sw **KVMS Pro / vOptimus Pro**



Specifikace

AGC	Automaticky / Manuálně
Elektronická závěrka	Automaticky / Manuálně, 1 s - 1/100000 s
Hmotnost	380 g
ICR (filtr den/noc)	Ano
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompensace protisvěta	BLC / HLC / DWDR
Micro SD	Max. 128 GB
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.1 lux @ F 2.0 / 0 lux @ IR zapnuto (černobíle)
Mobilní telefony (podpora)	iPhone / iPad / Android / Windows Phone
Napájení	DC 12 V
Objektiv	3.6 mm
Odstup od šumu	> 50 dB
Privátní zóny	Ano, až 4 území
Protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF, PSIA, CGI
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Rozhraní	RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet)
Rozlišení	3.0 Mpix (2048x1536) / 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
Rozměry	φ70 x 165 mm
Senzor	1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS
Spotřeba	Max. 4.5 W
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	20 uživatelů
Video komprese	H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Video streaming	Hlavní stream 3.0 Mpix@20 sn./s. Vedlejší stream D1@25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / Manuálně
Wireless	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 50m (otevřený prostor)